

leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar-Niederzeuzheim  
Fon 064 33 94 37 73  
info@leinoelpro.de  
[www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)



© 2019 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

## **LEINÖL HOLZKITT (hlh)**

### **Anwendung:**

Leinöl-Holz kitt ist zum Ausspachteln und Auffüllen kleiner Risse, Astlöchern und anderen Fehlstellen im Innenbereich, an Türen, Dielen, Laminat, Möbeln und Vertäfelungen, sehr gut geeignet. Im Außenbereich, bei Fenstern und Türen, nur mit anschließenden Leinölfarbanstrichen.

### **Technische Eigenschaften:**

Mineralische Spachtelmasse auf Leinölbasis, ohne Lösemittel. Wird in kurzer Zeit fest und geht mit dem Holz eine resistente und doch elastische Verbindung ein. Die Trocknung ist abhängig von der Reparatur, Dauer 2- bis 24 Stunden, kann dann erneut überspachtelt werden.

**Farbton:** Esche weiß

### **Inhaltsstoffe:**

natürlich vorkommende mineralische Pigmente mit Leinöl.

### **Verarbeitung:**

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Altanstriche aus Wasserlack, Acryl oder ähnliche schichtbildende Farben müssen komplett entfernt werden. Stark beanspruchte Holzoberflächen können zuerst mit rohem Leinöl oder Leinölfarbe vorgestrichen werden, Trocknungszeit ca. 2 Tage. Tiefere Löcher oder Risse, nach jeweils ca. 8 Stunden Trockenzeit mehrmals dünn auffüllen, dabei Schwundrisse vermeiden. Die mit Holz kitt gespachtelten und evtl. beigeschliffenen Stellen, so wie den Rest des Holzes mit Leinölfarbe ohne Lösemittel überstreichen. Das erhöht die Lebensdauer der reparierten Stellen erheblich. Der Leinöl-Holz kitt kann mit jedem Farbton unserer Leinölfarbe ohne Lösungsmittel abgetönt werden. Hierfür Kitt und Farbe auf einer Glasplatte mit elastischem Plastikspachtel vermischen.

Mit Holz kitt verschmierte Holzflächen sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Werkzeug und andere verschmutzte Gegenstände gleich mit Wasser reinigen. Flecken auf Textilien sofort beidseitig mit Leinölseife befeuchten und schnell waschen.

## Gebindegröße

hlht	100ml	Tube	150g
hlhkd	1l	Dose	1,5kg



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

### Lagerung:

In einem vollständig gefüllten Behälter luftdicht verschlossen, etwa 3 Jahre.  
Vor Frost schützen!

### Entsorgung:

gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

### Sicherheitshinweise:

Weder gesundheitsschädlich noch entzündlich. Enthält keinerlei Lösemittel (VOC) S

### Hinweis:

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.