

leinölpro GmbH
Brückenberg 8d
65589 Hadamar-Niederzeuzheim
Fon 064 33 94 37 73
Fax 064 33 94 55 05
www.leinoelpro.de



Entmooser hem1

Anwendung:

beseitigt giftfrei Moos, Algen, Flechten, Grünbelag und Schmutz auf Natursteinen, Beton, Terrakotta, Putz und Holz.

Technische Eigenschaften:

Der Entmooser kristallisiert und wirkt daher physikalisch-mechanisch auf die Oberfläche, die aufgehellert und verfestigt wird.

Inhaltsstoffe:

Kaliumkarbonat, Kieselsäure, Cellulose, Wasser ph-wert 12

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln, der Entmooser ist sofort anwendungsbereit, kann bei trockener Witterung gestrichen, oder mit einem Sprühgerät aufgebracht werden. Nach ca. 4-5 Tagen Einwirkzeit kann die Oberfläche mit Wasser gründlich gereinigt werden. Die abgestorbenen Moosreste sind abzukehren, bei sehr starker Verschmutzung, das Ganze wiederholen. Wir empfehlen vorab erst ein Testfeld anzulegen. Reinigen Sie sofort das Werkzeug mit Wasser. Hohe Alkalität, daher Schutzhandschuhe und Brille nötig. Nach der Trocknung ist der Entmooser ph-neutral. Gereinigte Holzflächen können mit Leinöl roh behandeln werden.

Gebinde und Verbrauch: 1,0 l / ca. 10 qm pro Auftrag. Im Kühlen unbegrenzt haltbar.

hem1 1l Kunststoff-Weithalsflasche

hem5 5l Kunststoff-Kanister

Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter : www.leinoelpro.de



Lagerung: Luftdicht verschlossen, kühl und dunkel unbegrenzt

Entsorgung:

sachgerechte Entsorgung restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.